

“Realizzazione e manutenzione di opere pubbliche o di pubblico interesse”

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CAMPOBASSO, NEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA VIA SICILIA E INGRESSO CHIESA EVANGELISTA



PROGETTO ESECUTIVO


Responsabile del Settore e R.U.P.  
ing. Valeria Talò

Progettista  
Ing. Ferdinando BRUNETTI  
Giurista degli Ingegneri del Tribunale di Grottaglie n. 12413  
Ufficio - Grottaglie (Puglia) - Via Roma, 101 - 72012

TITOLO ELABORATO:  
PARTICOLARI COSTRUTTIVI E SEZIONE

CODICE ELABORATO	REVISIONI	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO
PE. EL. 05	A Emissione	Brunetti	Brunetti	Brunetti
SCALA varie				
DATA				
Novembre 2023				

Tratto di strada di via Campobasso da Via Sicilia a Chiesa Evangelista




Rilascio marciapiede:

- Riempimento in misto stabilizzato da 10 cm
- Massetto armato sp. 12 cm
- Pavimentazione in calcestruzzo vibrocompreso
- Cordolo in pietra

Tratto di strada maggiormente ammalorato per la presenza delle radici

- Rilascio strato in misto stabilizzato da 20 cm
- Rilascio strato di binder da 7 cm
- Strato di usura da 3 cm

Tratto di strada di via Campobasso da Via Sicilia a Chiesa Evangelista - Presenza di alberature



Rilascio marciapiede:


- Riempimento in misto stabilizzato da 10 cm
- Massetto armato sp. 12 cm
- Pavimentazione in calcestruzzo vibrocompreso
- Cordolo in pietra

Tratto di strada maggiormente ammalorato per la presenza delle radici

- Rilascio strato in misto stabilizzato da 20 cm
- Rilascio strato di binder da 7 cm
- Strato di usura da 3 cm

Pacchetto stradale -

Tratto maggiormente ammalorato



TAPPETO DI USURA


STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

SOTTOFONDO ESISTENTE

Parte della pavimentazione esistente da ripristinare


Pacchetto stradale



TAPPETO DI USURA

Pacchetto pavimentazione esistente

Fornitura e posa in opera di n. 10 panchina con schienale senza braccioli, struttura in acciaio zincato sezione quadra e listoni di pino trattati, di sezione 4,5 x 11 cm, ingombro totale 189 x 60 cm, altezza 78 cm, da installarsi lungo il marciapiede da realizzare



Fornitura e posa in opera di n. 10 cestino portarifiuti in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, con coperchio e fermasacco.

